

铁岭市生态环境局开原市分局文件

铁开环审〔2025〕15号



关于《开原玖盛包装科技有限公司生产车间建设项目环境影响报告表》的审批意见

开原玖盛包装科技有限公司：

你单位报来的《开原玖盛包装科技有限公司生产车间建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，提出以下审批意见：

一、该项目位于辽宁省铁岭市开原市开原经济开发区诚信路16号。年产编织袋750万条(1000吨)，软包装3000万条(1000吨)。总占地面积约7845m²。总投资约1200万元人民币，环保投资约31万元人民币。

该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。根据专家评审意见及我局组织相关人员对该项目的现场踏勘情况，我局原则同意你单位按《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模、生产工艺、采用的环境保护措施进行项目建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1. 加强施工期环境保护工作。落实该项目施工期环境保护措施，防止施工扬尘、废水、噪声及固体废物造成环境污染。

2. 印刷、覆膜、剪切、涂胶固化工序产生的废气经收集后通过二级活性炭吸附处理后经引风至不低于15m高排气筒高空排放，非甲烷总烃排放浓度应满足DB21/3161-2019《印刷业挥发性有机物排放标准》表1挥发性有机物排放控制限值，恶臭应满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中的表2新扩改建标准限值。



扫描全能王 创建

危废贮存库废气经过活性炭吸附处理后经引风至不低于 15m 高排气筒高空排放，非甲烷总烃排放浓度应满足 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 最高允许排放浓度。

生产时均在密闭生产车间内进行，确保项目厂区内挥发性有机物应满足 GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》表 A.1 特别排放限值要求。厂界外挥发性有机物应满足 DB21/3161-2019《印刷业挥发性有机物排放标准》表 2 厂界无组织排放监控点挥发性有机物浓度限值。恶臭应满足 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表 1 中二级标准限值。

3. 生活污水经防渗化粪池处理后通过市政管网进入开原市污水处理厂。排放浓度应满足 DB21/1627—2008《辽宁省污水综合排放标准》中表 2 标准要求。

4. 首选低噪声设备，并设置基础减振措施。加强设备日常检修和维护，保证各设备正常运转，避免设备故障原因产生较大噪声。确保厂界噪声满足 GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 3 类标准。

5. 制袋废边角料、不合格产品、废包装袋集中收集，定期出售。生活垃圾集中收集定期清运。

废活性炭、油墨桶、稀释剂桶、胶桶、废机油及油桶、分类收集的沾有机油的手套和抹布属危险废物，暂存至危险废物暂存库内暂存，定期由有资质的部门处置。

6. 危废贮存库、原料储存区作为重点防渗区进行管理。生产车间按一般防渗区进行管理。防止土壤及地下水污染。

7. 认真落实环保设施安全生产工作要求，确保环保设施安全、稳定、有效运行。

三、该项目建设须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并依法申报排污许可证。

四、项目竣工后，按照规定程序申请环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动时，须重新报批环境影响评价文件。

铁岭市生态环境局开原市分局

2025年7月29日

此文件可公开



扫描全能王 创建